

SUタイプ製品一覧表(アウターコネクタータイプ)

膜材質	種類	運転圧力 タイプ	品番	特長	性能				用途					
					塩除去率(%)		透過水量(m ³ /日)		純水	超純水	海水 淡水化	軟水化	排水 回収	有価物 回収
					平均	最低	平均	最低						
架橋 ポリアミド	NF	超低圧 タイプ	SU-210	硬度除去、 有価物回収	99	98	10	8.5	○			○	◎	
			SU-220				40	34				○		
			SU-610	55	45	4.5	4.0	◎				◎		
			SU-620			18	16	◎				◎		
	RO	超低圧 タイプ	SUL-G10	電力費削減	99.5	99.0	6.5	5.5	◎				○	○
			SUL-G20				30	26	◎				○	
			SUL-G20F	SUL-G20の 高膜面積タイプ	99.5	99.0	37	32	◎				○	○
			SUL-G10P				低溶出タイプ	-	-				7.5	6.5
		SUL-G20P	32	28	◎	◎								
		低圧 タイプ	SU-710	SUスタンダード タイプ	99.4	99.0	6.5	5.5	◎				○	○
			SU-720				26	22	◎				○	
			SU-720F	SU-720の 高膜面積タイプ	99.4	99.0	32	27	◎				○	○
			SU-710L				高造水量タイプ	99	98				5.5	5.0
			SU-720L	22	20	◎							○	
			SU-720LF	SU-720Lの 高膜面積タイプ	99	98	27	24	◎				○	○
			SU-720R				高除去率タイプ	99.7	99.4				19	18
	SU-710P		低溶出タイプ	-	-	8.0							7.0	◎
	SU-720P	32				28	◎	◎						
	高圧 タイプ	SU-810	高濃度領域適応	99.75	99.60	4.0	3.5	○				○	◎	
		SU-820				16	14	○				◎	○	
		SU-820L	高造水量タイプ	99.7	99.5	21	18	○				◎	○	◎
		SU-820FA				SU-820の 高膜面積タイプ	99.75	99.5				19	16.5	○