

TMタイプ製品一覧表(インナーコネクタータイプ)

膜材質	種類	運転圧力 タイプ	品番	特長	性能				用途					
					塩除去率(%)		透過水量(m ³ /日)		純水	超純水	海水 淡水化	軟水化	排水 回収	有価物 回収
					平均	最低	平均	最低						
架橋 ポリアミド	RO	超低圧 タイプ	TMG10	電力費削減	99.5	99	7.6	6.1	◎				○	○
			TMG20-400		99.5	99	39	31	◎				○	○
			TMG20-430		99.5	99	42	33	◎				○	○
		低圧 タイプ	TM710	TMスタンダード タイプ	99.7	99	8.3	6.7	◎				○	○
			TM720-370		99.7	99	36	28	◎				○	○
			TM720-400		99.7	99	39	31	◎				○	○
			TM720-430		99.7	99	42	33	◎				○	○
			TML20-370		低ファウリング タイプ	99.7	99	36	28				◎	
			TML20-400			99.7	99	39	31				◎	
		高圧 タイプ	TM810	高濃度領域適応	99.75	99.5	4.5	3.6	○		◎		○	◎
			TM820-370		99.75	99.5	23	18	○		◎		○	◎
			TM820-400		99.75	99.5	25	20	○		◎		○	◎